

JESMIG Tætningslister

Kan anvendes sammen med alle Jesmig dæksel typer og anvendelse for at opnå en lugttæthed på 99 % gennem dækslet.



JES Seal /T6

JES Seal /T2 & T4

JES Seal /T1, T3 & T5

Egenskaber: Begrænset vandabsorbering
 Vejrbestandig og Robust
 Oliebestandige kvaliteter
 Modstandsdygtig over for kemikalier og syre
 Velegnet til selvklæbende emner

Materiale data:	Cellegummi Polymer type Density Colour Hardness Compression set Tensile strength Temp. Range Fire resistance Addi-tional appro-vals	Type 16 Cellular Rubber Neo-prene ASTM D1056, 384 Kg/m3 +/- 96 Black ASTM D2240; 70 Shore 00 +/-5 ASTM D1056-78 <25 % ASTM D 412; 1034 kPa -23 to +65 °C FMVSS 302 N/A
-----------------	--	--

Varenr.	DB nr.	Beskrivelse	Materiale:
227099550	1722174	JES SEAL - T1, 3 & 5	Cellegummi Type 16
227099560	1722175	JES SEAL - T2 & 4	Cellegummi Type 16
227099570	1722320	JES SEAL - T6	Cellegummi Type 16